Falta la tabla Calles

```sql
use camiones_ejercicio;
CREATE table ruta(
    id_ruta int not null PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre varchar(50) not null
)
```

```sql
use camiones_ejercicio;
CREATE TABLE callesXruta(
    id_ruta int not null,
    id_calle int not null,
    FOREIGN KEY (id_ruta) REFERENCES ruta(id_ruta),
    FOREIGN KEY (id_calle) REFERENCES calles(id_calle)
)
```

```sql
use camiones_ejercicio;
INSERT INTO calles (nombre,distancia)
VALUES
('Coronel Romero',800),
('Himno Nacional',1200),
('5 de Mayo',1800),
('Alvaro Obregon',600),
('Salvador Nava',500)

```

poposi.TA33

```sql
use camiones_ejercicio
INSERT into ruta (nombre)
values
('Ruta 21'),
('Ruta 5'),
('Ruta 19'),
('Ruta 10'),
('Ruta 7')
```

```sql
use camiones_ejercicio;
insert into callesxruta (id_ruta,id_calle)
VALUES
(1,5),
(2,4),
(3,1),
(1,2),
(3,4)
```

id_ruta	id_calle
1	5
2	4
3	1
1	2
3	4

Consultas

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0126 segundos.)

```
SELECT min(distancia) FROM calles;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

min(distancia)
500